



# NP 255 PRO

— nordic greenline® —

## RISKANALYS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Anslut maskinen till eluttag med jordfelsbrytare.
- Koppla ur inkommande elkabel vid service eller reparationsarbete med pumpen.
- Varning för roterande axel under galler, koppla ur el vid arbete under gallret.
- Använd skyddshandskar, andningsfilter, skyddsglasögon.

### PUMPSLANG

- Pumpning sker med högt tryck, upp till 30 bar.
- Håll alltid slangmynningen riktad mot golvet.
- Kontrollera regelbundet slang och kopplingar efter defekter.
- Veck på slangen får ej förekomma vid pumpning.
- Kontrollera alltid att pumpslangen inte satt under tryck. Vänta 1-2 minuter för tryckutjämning innan fränkoppling.
- Vid risk för frost töm slangen på vatten.

### EG FÖRSÄKRAN

Försäkrar härmed att blandarpump för torrbruk, NP 255 PRO, överensstämmer i tillämpliga delar med följande direktiv:

Maskindirektivet 2006/42/EU

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

EMC direktivet 2014/30/EU

Samt uppfyller i tillämpliga delar kraven i standarder och specifikationer.



Peter Ahlbäck

### KONTAKT INFORMATION

För support eller reservdelar kontakta leverantör.  
Se information nedan för kontakt eller besök webbsida, [nordicpump.se](http://nordicpump.se).

Nordic Pump AB  
[info@nordicpump.se](mailto:info@nordicpump.se)  
+46 225 59 60 30  
Vallvägen 4, 776 33 Hedemora

**[www.nordicpump.se](http://www.nordicpump.se)**