

NP 230

Transportör för golvavjämning och pumpbara betonger.

NP 230 är en liten 230V transportör som är lätt, smidig och mycket användarvänlig. En lätthanterlig pump som bara väger 68 kg. I standardutförande ingår 20 meter 25 mm pumpslang och verktyg.

En robust svensktillverkad maskin byggd för nordiska förhållanden av komponenter som testats i över 30 år på byggmaskiner.

NP 230 pumpar iväg materialet genom en lätt och smidig 1" slang upp till 4 våningar och i slanglängder upp till 40 m. Blanda materialet i en hink, tunna eller tombola. Häll i det färdigblandade materialet i pumpen och slipp det tunga transportjobbet. Pumpa golvspackel, gjut med t.ex. expanderbetong under maskiner, pumpa skorstensbruk, fyll svåråtkomliga formar och låt pumpen göra jobbet.

NP230 är otroligt lätt att "köra igång", kontrollera att den går runt, häll i det färdigblandade materialet och starta pumpen med den medföljande fjärrstyrningen. Den är lika lätt att göra ren som att starta upp, spola rent med vatten och kör ur mantel samt slang med vatten.



NP230 tar mycket liten plats, pumpen kan vid behov ställas på högkant för att ta så lite golvutrymme som möjligt på lagret eller i bilen. Tack vare sin låga vikt är NP230 lätt att lasta i och lasta ur i transportbilar.

TEKNISK DATA

Pumpmotor: 1,5 kW – 1 fas, 230 V, 10A

Slanglängd: 20 m

Slangdiameter: 25 mm invändigt

Max kornstorlek: 4 mm

Pumphöjd: ca 4 våningar

Vikt: 68 kg

KAPACITET I STANDARDUTFÖRANDE

Golvavjämning: ca 1300kg /timme

Expanderbetong: ca 1200kg/timme

