

# NP 231V

## Brukspump för putsbruk golvavjämning, pumpbara betonger och golvavjämning.

NP 231V är en liten och mycket användarvänlig 400 Volts brukspump. Den har steglöst variabel motorhastighet och kan styras med trådlös fjärrkontroll.

Udergjut med expanderbetong under maskiner, putsa mindre fasader, pumpa skorstensbruk, fyll svåråtkomliga formar, låt brukspumpen och den smidiga slangen göra jobbet.

Tack vare sin låga vikt är NP 231V lätt att flytta och lasta i och ur transportbilar.

NP 231V är mycket lätt att starta upp och att göra ren, öppna bottenluckan, spola och skölj med rent vatten och tryck ur slangen med vatten och bollar.

En robust svensktillverad maskin byggd för nordiska förhållanden av komponenter som testas i över 30 år på byggmaskiner.

Medföljande tillbehör: pumpslang 2x20meter 25mm  
*alternativt* 2X20m 35mm, slang på slangvinda och verktyg.



### TEKNISK DATA

**Pumpmotor:** 2,2 kW – 3 fas, 400 V, 13A

**Rekommenderad slanglängd:** 20 – 40 m

**Rekommenderad slangdiameter:** 25 mm invändigt

**Max kornstorlek:** 4 mm

**Pumpkapacitet justerbart:** 5 – 12

**Pumphöjd:** ca 4 våningar

**Vikt:** 80 kg

### MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Pumpslang 2x20meter 25mm *alternativt* 2X20m  
35mm, slang på slangvinda och verktyg.

