

# NP 255 PRO

## Brukspump

NP 255 Pro är en kraftfull pump som i första hand är avsedd för fasadputs, cement, kalk, torrbetonger, brandtätning, fogning och alla typer av pumpbara bruksprodukter. En kraftfull maskin för tuff hantering inom bygg och gruvindustrin.

NP 255 Pro har steglöst variabel motorhastighet och kan styras både på pumpen och med trådlös fjärrkontroll.

Med transporthjulen infällda och pumpen i arbetsläge är ifyllningshöjden endast 44 cm, det går att öka trågvolymer snabbt och enkelt med höjningsramar som ökar volymen med 40 liter per ram.

Det är mycket lätt att starta upp och att göra rent NP 255 Pro, öppna bottenluckan, spola och skölj med rent vatten och tryck ur slangen med vatten och bollar.

Tack vare sin låga vikt och sina transporthjul är NP 255 Pro lätt att hantera och lasta i och ur transportbilar.

En robust svensktillverkad maskin byggd för nordiska förhållanden av komponenter som testats i över 30 år på byggmaskiner.

Medföljande tillbehör: pumpslang 2X20m 35mm slang på slangvinda förhöjningsram 40 liter och verktyg.



### TEKNISK DATA

**Pumpmotor:** 5,5 kW – 3 fas, 400 V, 16A

**Maximal slanglängd:** 80 m

**Slangdiameter:** 35 mm invändigt

**Max kornstorlek:** 6 mm

**Pumphöjd:** ca 8 våningar

**Lägsta ifyllningshöjd:** 44 cm

**Trågvolymer:** 80 – 200 liter. I std. utförande 120 liter inkl. 1st förhöjningsram.

**Pumpkapacitet justerbart:** 10 – 50 liter

**Maximalt arbetstryck:** 25 bar

**Vikt:** 145 kg med stort mantelpaket

**Mått utan mantelpaket:** 124 x 63 x 65 cm

