

# Nordic 5.5

## Blandarpump för torrbruk

Smidig, lätt och användarvänlig blandarpump med rätt kapacitet i alla lägen.

Blandarpumpen är främst avsedd för golvavjämning, och är även lämplig för att pumpa torrbetonger som expander- reparationsbetonger och EPS cement.

I standardutförande är maskinen utrustad för golvavjämning/EPS. Med rätt tillbehör fungerar pumpen även för olika typer av puts.

Det extra långa blandningsröret ger homogena och väl blandade produkter.

Tack vare sin välbalanserade låga vikt och sina smart placerade handtag är pumpen mycket lätt att förflytta och lasta i och ur t.ex. en transportbil på lösa ramper.

Nordic 5.5 är designad för god ergonomi och användarvänlighet samt enkel hantering vid uppstart och rengöring. Snabbkoppling och flera mantelvarianter som tillbehör, gör det enkelt att växla mellan olika pumpbara material. Dammkåpa med uttag för anslutning till dammsugare är en självklarhet för bästa möjliga arbetsmiljö.

En robust svensktillverkad maskin byggd för nordiska förhållanden av komponenter som testats i över 30 år på byggmaskiner.



### TEKNISK DATA

**Pumpmotor:** 5,5 kW – 3 fas, 400 V, C16A

**Rekommenderad slanglängd:** 40 – 60 m

**Rekommenderad slangdiameter:** 35 mm invändigt

**Max kornstorlek:** 6 mm

**Pumphöjd:** ca 7 våningar

**Vikt:** 165 kg

### KAPACITET I STANDARDUTFÖRANDE

**Golvavjämning upp till:** 4,5 ton/timme

**Typ EPS Cement upp till:** 2 kbm/timme

### EXTRA TILLVAL

**EPS paket upp till:** 5 kbm/timme

**Betongpaket upp till:** 3,5 ton/timme

